

## Индукционные котлы SAV

### Серия PROF мощностью от 2,5 до 10 кВт

		SAV 2,5	SAV 3,5	SAV 5	SAV 7_1	SAV 7_3	SAV 10
Цена с НДС, рублей		27 850	29 500	31 750	34 500	42 500	44 500
Мощность потребляемая	кВт	2,5	3,5	5	7	7	10
Мощность тепловая	Ккал/ч	2 100	2 950	4 210	5 900	5 900	8 420
Приблизительный обогреваемый объём	м <sup>2</sup>	25-30	35-42	50-60	70-84	70-84	100-120
	м <sup>3</sup>	75-90	105-126	150-180	210-252	210-252	300-360
Частота тока	Гц	50	50	50	50	50	50
Число фаз		1	1	1	1	3	3
Напряжение	В	220	220	220	220	220/380	220/380
Диаметр условный патрубков (вход, выход)	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Габариты системы управления	мм	200x300 x130	200x300 x130	200x300 x130	400x300 x155	400x300 x155	400x300 x155
Габариты котла: высота, диаметр	мм	450x121	450x121	450x121	450x121	1000x121	1000x121
Вес системы управления	кг	4	4	4	5,5	5,5	5,5
Вес котла	кг	23	25	25	35	70	70

### Серия SPEC мощностью от 15 до 60 кВт

		SAV 15	SAV 20	SAV 30	SAV 50	SAV 60
Цена с НДС, рублей		57 100	63 000	80 700	131 500	141 220
Мощность потребляемая	кВт	15	20	30	50	60
Мощность тепловая	Ккал/ч	12 630	16 840	25 250	42 100	50 500
Приблизительный обогреваемый объём	м <sup>2</sup>	150-180	200-240	300-360	500-600	600-720
	м <sup>3</sup>	450-600	600-800	900-1200	1500-1800	1800-2160
Частота тока	Гц	50	50	50	50	50
Число фаз		3	3	3	3	3
Напряжение	В	380	380	380	380	380
Диаметр условный патрубков (вход, выход)	дюйм	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2	2
Габариты системы управления	мм	400x300 x155	400x450 x155	400x450 x155	400x450 x155	400x450 x155
Габариты котла: высота, диаметр	мм	1000x159	1000x159	1200x180	1500x350	1500x350
Вес системы управления	кг	7	8	12	15	18
Вес котла	кг	92	88	180	200	220

### Серия SPEC+ модульные системы

		SAV 100	SAV 150	SAV 200	SAV 500
Цена с НДС, рублей		250 000	362 000	456 000	1 250 000
Мощность потребляемая	кВт	100	150	200	500
Мощность тепловая	Ккал/ч	84 200	126 270	168 360	420 910
Частота тока	Гц	50	50	50	50
Число фаз		3	3	3	3
Напряжение	В	380	380	380	380
Диаметр условный патрубков (вход, выход)	дюйм	2	2	2	2
Габариты	мм	1500x1000 x1000	1500x1000 x1000	1500x1500 x1000	1500x1500 x1000
Габариты котла и системы управления	мм				
Вес котла и системы управления	кг	450	700	900	1 900

\*Состав системы управления котлами от 2,5 до 5 кВт:

1. реле запуска,
2. электронный терморегулятор,
3. датчик температуры теплоносителя (термопара),
4. контактная группа и группа защиты (автоматы),
5. блок возврата реактивной энергии и защита от скачков напряжения,
6. воздухоудалитель.

\*\*Системы управления котлами от 7 кВт дополнительно комплектуются:

7. вентилятор охлаждения радиатора реле электронного запуска,
8. тепловое реле защиты от перегрузок.